

Datenblatt SOLARIS

Material	Edelstahl		Stahl feuerverzinkt				
Variante	SOLARIS classic	SOLARIS live	SOLARIS classic	SOLARIS live	SOLARIS live extra	SOLARIS live plus	SOLARIS live intense
Solarmodul	monokristallin		monokristallin				
Leistung	55 / 58Wp		55Wp		110Wp		
Neigung	45°		einstellbar 45° / 60° / 75° / 90°				
Ausführung	mit / ohne Rahmen		mit Rahmen				
Lichtpunkthöhe	4,1m		3,4m / 4,1m		3,4m / 4,1m / 5,1m		4,1m / 5,1m
LED	12 (>60.000h)		12 (>60.000h)				2x12 (>60.000h)
lumen	580lm		580lm		720lm		1.600-2.000lm
Lichtfarbe	Standard: 4.000k - Alternativ: 3.000K / 6.500K						
Bewegungsmelder	-	inkl.	-	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Akku (im Mast)	NiMh						
Gesamtlänge Mast	4,8m		4,0m / 4,8m		4,0m / 4,8m / 5,8m		4,8m / 5,8m
Variante live:	<p>Elektronik: Zeitprogramm (2 wählbare Standardprofile inkl.), Maximierung der Betriebsbereitschaft der Leuchten auf Basis von verschiedenen Parametern (Tageslänge, Wetterbedingungen, Akkuzustand, Betriebstemperatur), Profile über Internet änderbar durch den Hersteller F8 - individuelle Zeitprogramme, Dimmen, Gruppen-/Reihenschaltung usw.</p> <p>CONDITION MONITORING - kostenloser Service von F8: permanente Zustandsüberwachung garantiert verlässlichen Betrieb</p>						

05.2020



SOLARIS Material: Edelstahl

Solar modul **ohne** Rahmen

Maße: 650x500mm
Leistung: 58 Wp
Neigung: 45°

Solar modul **mit** Rahmen

Maße: 665x600x34mm
Leistung: 55 Wp
Neigung: 45°

SOLARIS Material: Stahl feuerverzinkt

Solar modul **mit** Rahmen

Maße: 600x665x34mm / 635x1010x34mm
Leistung: 55 Wp / 110 Wp
Neigung verstellbar: 45°-60°-75°-90°